

# Monterings- og bruksanvisning

## FGB Filter til vanddispenser

Sist oppdatert 31. juli 2014  
123vann.no/pdf/fgb-bruk.pdf  
Side 1/1

---



- Skyll filteret rikelig med vann i minst 5 minutter. Du kan f.eks. sette filteret i oppvaskkummen og slå på vannet. Bruk gjerne en kraftig vannstråle.
- Skru filteret på plass. Stram godt til.

Vannbeholderen må ikke plasseres i direkte sollys eller nærme varmekilder.

Ved dårlig gjennomstrømning av vann fra den øverste til den nederste delen av beholderen: Ta av hovedfilteret og skyll det i springen med en kraftig vannstråle i 5 minutter og rist filteret godt slik at mesteparten av vannet kommer ut.

Hvis du reiser bort lenger enn en uke: tøm maskinen for vann og dra ut kontakten.

Vi anbefaler månedlig rengjøring av systemet med vann: vannbeholderen tas fra hverandre og delene spyles/vaskes. Filtrene spyles med vann. Delene til vannbeholderen kan også vaskes i oppvaskmaskin (unntatt hovedfilteret).

Husk å sjekke at flottøren og pakningene er tilstrekkelig skrudd til, når systemet settes sammen igjen.

Spørsmål? Ta kontakt på [support@123vann.no](mailto:support@123vann.no)